


Утверждаю  
Заместитель генерального директора  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
  
« 2 » 06. 2023 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку **12270880 Масло гидравлическое ATF III** в интересах АТЦ филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» для выполнения работ по текущим ремонтам и техническому обслуживанию подвижного состава филиалов в соответствии с расчётом потребности.

1. Количество (объем) закупаемых МТР: 650 л.
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемых МТР:

Дата	15.01.2024
Кол-во, л.	650

с возможностью досрочной поставки.

3. Перечень показателей (характеристик) закупаемых МТР:

3.1. описание потребительских свойств: Всесезонное полусинтетическое масло для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления, установленных на легковых и грузовых автомобилях, автобусах, внедорожниках с высокой стабильностью к окислению и с сохранением параметра вязкости при минимальной температуре до  $-25^{\circ}\text{C}$ , верхний высокотемпературный предел до  $+40^{\circ}\text{C}$ ;

3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.):

3.2.1. вязкость динамическая при  $40^{\circ}\text{C}$ , мПа·с (ASTM D 2983) – 16000;

3.2.2. вязкость кинематическая при  $100^{\circ}\text{C}$ , мм<sup>2</sup>/с (ASTM D 445) – 7,24;

3.2.3. температура вспышки в открытом тигле,  $^{\circ}\text{C}$  (ASTM D 92) – 213;

3.2.4. температура застывания,  $^{\circ}\text{C}$  (ASTM D 97) – -48;

3.2.5. плотность при  $20^{\circ}\text{C}$ , кг/м<sup>3</sup> (ASTM D 4052) – 856.

3.3. ГОСТ, ТУ и др. нормы: ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»;

3.4. спецификация: соответствие документации изготовителя;

3.5. план, эскиз, чертеж:

3.6. необходимые качественные показатели: продукция новая, не бывшая в эксплуатации;

3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ящик, упаковка и т.п. - для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.) в которых должен быть поставлен МТР: упаковка завода-изготовителя, фасовка 1-20 л.;

3.10. документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия МТР требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, нахождение в Едином реестре МТР, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.): - паспорт, документация по технической эксплуатации продукции на русском

языке, сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: - в течении 2024 года.

5. Требования по гарантии закупаемых МТР: - не менее установленного предприятием-изготовителем.


6. Предполагаемые изготовители МТР: ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ООО «Газпромнефть».

7. Предполагаемые марки, модели: Gazpromneft ATF DX III.

8. Взаимозаменяемые аналоги: ATF DX III.

9. Код ОКПД2: 19.20.29.130.

Начальник транспортного отдела



С.М.Аксёнов

Техническое задание подготовил  
ведущий инженер транспортного отдела

П.Н.Чураков